TX1AC ●Installation Manual ●Manual de instalación ●Manuale d'installazione ●Manual de instalação

●Read and keep this manual ●Lea y guarde este manual ●Leggere e conservare il presente manuale ●Leia e guarde este manual

●ACCESSORIES ●ACCESORIOS ●ACCESSORI ●ACESSÓRIOS

• Wi-Fi module • Módulo Wi-Fi • Modulo Wi-Fi • Módulo Wi-Fi	• Installation manual • Manual de instalación • Manuale di installazione • Manual de instalação	• Fixation bolt • Tornillo de fijación • Vite di fissaggio • Parafuso fixação	• Connection cable • Cable de conexión • Cavo connessione • Cabo de conexão
			

●INSTALLATION ●INSTALACIÓN ●INSTALLAZIONE ●INSTALAÇÃO

●Model: ●Modelo: ●Modelli: ●Modelos: PARED

1 • Open the front cover • Abrir frontal • Aprire il pannello frontale • Abrir tampa frontal	2 • Fix the module inside the front cover • Fijar el módulo en el interior de la tapa frontal • Fissare il modulo all'interno del frontal • Fixe o módulo dentro da tampa frontal
	
3 • Connect the Wi-Fi module • Conectar el módulo Wi-Fi • Connettere il modulo Wi-Fi • Ligar o módulo Wi-Fi	4 • Close the front cover • Cerrar frontal • Chiudere il pannello frontale • Fechar a tampa frontal
	

More information at: ● Más información y tutoriales en: www.baxi.es (España) ● Maggiori informazioni su: www.baxi.it (Italia) ● Mais informação e tutoriais em: www.baxi.pt (Portugal)

●Model: ●Modelo: ●Modello: ●Modelos: PARED

1
- Unlock louver
- Desbloquear lama
- Sbloccare l'aletta frontale
- Desbloquear lâmina



2
- Remove the louver
- Quitar lama
- Rimuovere l'aletta
- Retirar lâmina



3
- Unscrew the cabinet
- Desatornillar la carcasa
- Sbloccare il pannello di copertura
- Desaparafusar a carcaça



4
- Disconnect the diplay
- Desconectar el display
- Scollegare il display
- Desligar o monitor



5
- Remove the cabinet
- Quitar la carcasa
- Rimuovere il pannello di copertura
- Retirar a carcaça



6
- Fix the Wi-Fi module
- Fijar el módulo Wi-Fi
- Fissare il modulo Wi-Fi
- Fixar o módulo Wi-Fi



More information at: ● Más información y tutoriales en: www.baxi.es (España) ● Maggiori informazioni su: www.baxi.it (Italia) ● Mais informação e tutoriais em: www.baxi.pt (Portugal)

7 • Assemble and fix the cambinet and the louver • Armar y fijar carcasa y lama • Rimontare copertura e aletta • Montar e fixar a carcaça e a lâmina	8 • Connect the Wi-Fi module • Conectar el módulo Wi-Fi de la caja eléctrica • Connettere il modulo Wi-Fi • Ligar o módulo Wi-Fi ao conector da caixa elétrica
	
9 • Connect the diplay • Conectar el display • Connettere il display • Ligar o monitor	10 • Close the front cover • Cerrar frontal • Chiudere il pannello frontale • Fechar a tampa frontal
	

●INSTALLATION ●INSTALACIÓN ●INSTALLAZIONE ●INSTALAÇÃO

●Model: ●Modelo: ●Modelli: ●Modelos: CASSETTE / SUELO-TECHO / CONDUCTO

1).Connect the connection cable to the WiFi module ● Conecte el conector del modelo al módulo WiFi ● Collegare il connettore al modulo WiFi ● Ligue o conector do modelo ao módulo WiFi

2).Power off the unit ● Apague la unidad ● Spegnere il climatizzatore ● Desligar a unidade

3).Open the PCB box ● Abra la tapa y acceda a la tarjeta electrónica ● Aprire il box di copertura ed accedere alla scheda elettronica ● Abra a tampa e acesse o cartão eletrônico



More information at: ● Más información y tutoriales en: www.baxi.es (España) ● Maggiori informazioni su: www.baxi.it (Italia) ● Mais informação e tutoriais em: www.baxi.pt (Portugal)

●Model: ●Modelo: ●Modello: ●Modelos: CASSETTE / SUELO-TECHO / CONDUCTO

4A) For MONO R32 model, connect the WiFi module connector to the PCB in “CN8” terminal connector, for cassette and floor/ceiling IDUs and “CN3” for duct ● Per I modelli MONOSPLIT, collegare il terminale del modulo WiFi al terminale “CN8” della scheda elettronica per le cassette e pav/soffitto e “CN3” per le unità canalizzate ● Para los modelos MONOSPLIT, conecte el terminal del módulo WiFi al terminal "CN8" de la placa electrónica para casetes y suelo/techo y "CN3" para las unidades con conductos ● Para modelos MONOSPLIT, conecte o terminal do módulo Wi-Fi ao terminal "CN8" do cassete eletrônico e placa de piso/teto e "CN3" para as unidades com conduítes





4B) For MULTI R32 model, connect the WiFi module connector to the PCB in “CN11” terminal connector for cassette IDUs and “CN3” for floor/ceiling and duct ● Per I modelli MULTISPLIT, collegare il terminale del modulo WiFi al terminale “CN11” della scheda elettronica per i modelli a cassetta e “CN3” per i modelli pav/soffitto e canalizzato ● Para los modelos MULTISPLIT, conecte el terminal del módulo WiFi al terminal "CN11" de la placa electrónica para los modelos de casete y "CN3" para los modelos de suelo/techo y conductos ● Para os modelos MULTISPLIT, conecte o terminal do módulo WiFi ao terminal "CN11" da placa eletrônica para os modelos de cassete e "CN3" para os modelos de piso/teto e conduítes.





More information at: ● Más información y tutoriales en: www.baxi.es (España) ● Maggiori informazioni su: www.baxi.it (Italia) ● Mais informação e tutoriais em: www.baxi.pt (Portugal)

●ACCESSORIES ●ACCESORIOS ●ACCESSORI ●ACESSÓRIOS

●CONFIGURATION ●CONFIGURACIÓN ●CONFIGURAZIONE ●CONFIGURAÇÂO



●WLAN CONNECTION ●CONEXIÓN Wi-Fi LOCAL
●CONNESSIONE Wi-Fi LOCALE ●LIGAÇÃO LOCAL Wi-Fi

- Please make sure the mobile phone network is under your local Wi-Fi environment to be connected to the router Wi-Fi pairing, if necessary, turn Off your device 3G/4G data connection.
- Asegúrate de que el dispositivo está conectado a la red Wi-Fi local y si es necesario desactiva la conexión de datos 3G/4G de su dispositivo. Si es así el nombre de la red Wi-Fi aparecerá automáticamente en la opción de “Añadir equipo”.
- Assicurarsi che il dispositivo sia connesso alla rete Wi-Fi locale e, se necessario, cancellare la connessione dati 3G / 4G sul dispositivo.
- Assegure-se de que o dispositivo está ligado à rede Wi-Fi local e, se necessário, desativar a ligação de dados 3G/4G do seu dispositivo. O nome da rede Wi-Fi aparecerá automaticamente na pestana “Adicionar aparelho”.

More information at: ● Más información y tutoriales en: www.baxi.es (España) ● Maggiori informazioni su: www.baxi.it (Italia) ● Mais informação e tutoriais em: www.baxi.pt (Portugal)

●RESET ●RESETEO ●RESET ●REINÍCIO

RXAC

- Please check whether the module has reset successfully: Press the button health on the remote controller 8 times to reset, A \"drip drip\" sound said reset successfully.
- Verifica que se ha reseteado el módulo Wi-Fi correctamente: Con el aire acondicionado en marcha, abrir la tapa del control remoto y pulsar el botón “HEALTH” 8 veces de manera continua (cada vez que se pulse el botón “HEALTH” se escuchará un “bip”). Si el proceso se ha completado correctamente se escucharán dos “bips” consecutivos. El proceso interno de reseteo tarda unos minutos por lo que espera unos minutos hasta volver a intentar la vinculación.
- Si prega di verificare che il modulo sia correttamente resettato: premere il tasto HEALTH sul telecomando per 8 volte di seguito, un doppio bip segnala che il reset è avvenuto con sucesso
- Verificar que o módulo Wi-Fi foi reiniciado corretamente: Com o ar condicionado em funcionamento, abrir a tampa do controlo remoto e premir o botão “HEALTH” 8 vezes consecutivas (cada vez que premir o botão “HEALTH” escutará um “bip”). Se o processo se completar corretamente escutará dois “bips” seguidos. O processo interno de reinício não é imediato, pelo que terá de esperar uns minutos para voltar a tentar o emparelhamento.

TXW2AC

- Set the temperature at 16ÜC and press "Źò button 5 times within 10 seconds.
- Ajusta la temperatura a 16ÜC y presiona el bot· n "Źò 5 veces en menos de 10 segundos.
- Regolare la temperatura a 16ÜC e premere il tasto "Ź" 5 volte in meno di 10 secondi.
- Ajuste a temperatura para 16ÜC e pressione o bot«o "Ź" 5 vezes em menos de 10 segundos.

TXAC

- Long press the button 8 seconds.
- Manten pulsado el botón 8 segundos.
- Premere a lungo il pulsante per 8 secondi.
- Pressione e segure o botão por 8 segundos.